

Batteriepack 24V 6Ah





MSP-A-AH-00200



Spezifikationen & bestelinformationen

Stromspannung	24 Volt	Artikelnummer	MSP-A-AH-0200
Leistungskapazität	6 Ampère/stunde	EAN Nummer	8719925310034
Menge der Zelle	4 Batterie-Zelle	Artikelnummer Arjo	NDA0200-XX
Ladezeit	6 stunde mit Ladegerät MSP-C-AH-00100	Verpackung	Einzelverpackung, 90 stück pro pallet
Art der Batterie	SLA	M.O.Q.	1 stück
Materialien	ABS, Messing, PVC, Kupfer	Liefertermin	2-3 Arbeitstage
Gehäusefarbe	Grau RAL7004, Blau	Ca. Einsparungen original OEM preis	50%
Abmessung	728x101x70mm	Erklärung	EG-Konformitätserklärung

Designverbesserungen

-  **Einfacheres** Entfernen der Batterie durch eine Klickbewegung
-  **Intelligenterer** Deaktivierungsfunktion der Batterie
-  **Sicherer** durch Vermeidung von Überhitzung und Kurzschluss
-  **Stärkere** Außen- und Innenverpackung

**Eine intelligentere und sicherere
Alternative**



100% kompatibel mit über 8 führenden Patientenliftern

- Sara 3000 familien
- Opera
- Encore
- Maxi Move 2005-2007
- Tenor
- Tempo
- Chorus

Batterie-Zelle Charakteristik - Constant Current Discharge (Ampères) bei 25°C

F.V./Time	1min	2min	3min	6min	10min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	10h
1.85V/cell	30.6	30.0	24.0	20.6	13.2	7.2	5.5	3.7	1.8	1.4	0.9	0.5
180V/cell	40.3	32.6	31.5	21.4	15.4	8.4	6.0	3.9	1.9	1.45	0.91	0.62
1.75V/cell	51.3	36.8	35.6	22.3	17.1	9.6	6.6	4.1	2.0	1.50	0.98	0.68
170V/cell	26.4	26.5	21.0	15.9	10.6	6.8	5.2	3.5	1.7	1.35	0.8	0.43
165V/cell	37.0	29.7	28.5	19.3	14.5	7.0	5.3	3.7	1.79	1.39	0.86	0.49
160V/cell	44.5	31.2	29.8	20.2	16.5	7.1	5.6	3.9	1.86	1.42	0.89	0.55

Batterie-Zelle Charakteristik - Constant Power Discharge (Watt/Cell) bei 25°C

F.V./Time	1min	2min	3min	6min	10min	20min	30min	1h	2h	3h	5h	10h
1.85V/cell	45.5	44.5	35.5	30.8	21.3	13.7	7.9	6.0	3.7	2.74	1.86	0.98
180V/cell	62.2	49.8	48.9	32.4	24.6	14.3	10.2	6.6	3.6	2.86	1.92	1.11
1.75V/cell	72.8	52.5	50.7	33.7	29.0	15.6	10.7	6.8	3.7	3.00	1.98	1.24
170V/cell	41.7	42.0	33.0	26.4	18.2	12.9	7.2	6.0	3.1	2.47	1.61	0.86
165V/cell	54.7	44.5	43.5	30.3	22.4	13.7	7.9	6.2	3.45	2.72	1.67	0.98
160V/cell	67.7	48.8	48.4	30.9	24.8	15.0	9.7	6.4	3.59	2.74	1.73	1.11

MDR Informationen

Dieses Ersatzteil entspricht MDR (EU) 2017/745 (EU MDR). Diese Ersatzteil ist so entwickelt, dass sie die Funktion des Geräts wiederherstellen, ohne die Leistungs- und Sicherheitseigenschaften zu beeinträchtigen.

Sie können unser Datenblatt als Erklärung gegenüber zuständigen EU Behörden verwenden.

Entdecken Sie mehr Zubehör oder Alternativen in unserem Online-Shop



Ladegerät für Wandmontage SLA
24V/DC
MSP-C-AH-00100



Tischladegerät/SLA 24V/DC
MSP-C-AH-00800



Batteriepack 24V/DC 5Ah
MSP-A-AH-00120